

DK50 PLUS

for one dental unit
für eine Dentaleinheit
pour 1 unité

DK50 PLUS

- without soundproofing box
- ohne Schalldämmbox
- sans armoire

DK50 PLUS S



- with soundproofing box
- mit Schalldämmbox
- avec armoire d'insonorisation

DK50 PLUS/M

- without soundproofing box, with membrane dryer
- ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
- sans l'armoire d'insonorisation, avec l'assécheur d'air à membrane

DK50 PLUS S/M

- with soundproofing box, with membrane dryer
- mit Schalldämmbox und Membrantrockner
- avec l'armoire, avec l'assécheur d'air à membrane



Technical specification Technische Daten Spécifications techniques							S1-S3				
		V/Hz	L.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 PLUS	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 66	48	460x460x690
DK50 PLUS S	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 47	83	560x665x860
DK50 PLUS/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-20	≤ 66	54	460x515x690
DK50 PLUS S/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-20	≤ 47	90	560x665x860

* Other working pressures on demand. Technical modifications are subject to change.

* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

* D'autres pressions d'utilisation sur demande. Sous réserve de modification des paramètres techniques.